



## Growatt WiFi guide

### Sørg for at følgende punkter er oppfylt før du setter i gang

- Du har navnet på **nettverket og passordet** tilgjengelig.
- Du befinner deg i nærheten av inverteren (maks 1-2m) gjennom hele prosessen
- Du har lastet ned ShinePhone-appen
- Prosessen må utføres når det er dagslys og panelene produserer nok til å møte inverterens krav om oppstartsspenning.

### Nettverkskrav

- WiFi nettverket må sende på 2.4 GHz frekvens. Oppkobling vil mislykkes hvis det sender på 5 GHz eller Hybrid (2,4 + 5 GHz). Dette må noen ganger aktiveres manuelt. Mesh nettverk kan by på spesielle utfordringer
- Nettverksnavn eller passord kan ikke ha spesialtegn (% & , . ! æ ø å)
- Tilstrekkelig WiFi-signal

### Tips

- Ved oppkobling og scanning av WiFi loggeren kan det forekomme at mobilen kobler automatisk tilbake til et annet WiFi nettverk eller mobilnett. Det kan derfor være lurt å skur av mobilnett og glemme eksisterende WiFi nettverk når oppkobling gjennomføres.



Logg deg inn på Growatt sin egen app,  
**"ShinePhone"**.

Om du ikke har mottatt  
inloggingsdetaljer  
tidligere kan du kontakte kundeservice

1

2

Når du er logget inn i  
"ShinePhone", gå til fanen **"Me"**

Trykk på **"Configure WiFi Datalogger"**  
(EBatDischarge Total)

3

4

Skan **QR-koden på  
dataloggeren.**

Dersom dette ikke fungerer kan du  
legge inn Serial Number (SN) og  
Check code (CC) manuelt

Velg **"2.4GHz"**

(hvis du får valget mellom "standard" og  
"hotspot" så skal "standard" forsøker først)

5

6

Trykk på **Next Step**

Sørg for at nettverket du ønsker å koble til er lagt inn på telefonen. Dette kan du endre ved å klikke på **"Go to set"**.  
Klikk deretter på **"Next"**

7

8

Legg inn **passordet** på ditt WiFi nettverk. Klikk deretter på **"Configure immediately"**

Du skal få en bekreftelse på at oppkobling er **vellykket** etter at appen har lastet opp til **100%**

9

Hvis mislykket: kontroller at alle nettverkskrav er oppfylt og at mobilen ikke har hoppet over på et annet nettverk